

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР (LED PROJECTOR)

LPP-3/9-RGB-W-12-24



Описание

Прожектор изготовлен из алюминиевого сплава – силумина (рис. 1). Специальная конструкция теплоотвода обеспечивает эффективное отведение тепла от кристаллов светодиодов, что существенно продлевает срок службы прожектора. Световой поток формируется коллиматором, позволяющего получать различные углы освещенности, а также и различную форму, что гарантирует оптимальную освещенность. Быстрый монтаж и возможность регулировки направления освещения. Крепкое стекло защищает прожектор от внешних воздействий. Присутствие клемной колодки для подключения прожектора.

Прожектор LPP-3/9 построен на базе трех RGB светодиодов суммарной мощностью 9 Вт. Прожектор имеет перепрограммируемый микропроцессор. Это дает возможность создавать множество программ для управления цветовой гаммой и визуальными эффектами по желанию заказчика. Программы переключаются с помощью кнопки, которая находится в соединительной коробке. В памяти микропроцессора сохраняется последняя используемая программа, которая будет запускаться при включении прожектора.

Использование кнопки:

- для переключения программы необходимо удерживать кнопку нажатой более 0,5 сек;
- для выключения прожектора необходимо удерживать кнопку нажатой более 3 сек.

Монтаж

Снимите крышку с задней части соединительной коробки. Введите соединительный кабель через проходной изолятор. Подключите кабель. С помощью скобы прожектор можно закрепить на любой поверхности.

Применение

Освещение площадей, стадионов, фасадов зданий, строительных площадок, складов, архитектурных сооружений и других объектов. Устанавливать прожектор можно как на неподвижных, так и на подвижных объектах.




Рис. 1

- 1 – Соединительная коробка;
- 2 – Корпус с крышкой;
- 3 – Скоба.

Технические характеристики (зашифрованы в названии прожектора)	
Количество светодиодов	3 шт
Мощность	9 Вт
Цвет свечения	RGB – красный, зеленый, голубой
Тип коллиматора	W - угол 15°, моноблок
Напряжение питания	12-24 (min 11 – max 30) В пост. тока
Габаритные размеры	140/80/110 мм
Класс защиты	IP 44
Световой поток	Направленный
Цвет	Белый
Количество программ***	23