

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК (LED LAMP) LPd-5/15-6-24



Описание

Светильники состоят из корпуса, изготовленного из термостойкого сополимера акронитрила, бутадиена и стирола (ABS), серого цвета, металлической алюминиевой теплоотводной пластины, на которой выполнен монтаж светодиодов и прозрачного рассеивателя, изготовленного из полистирола (PS). Пластина крепится к корпусу при помощи специальных креплений, а рассеиватель к корпусу при помощи замков.

Светильники являются одним из наиболее экономичных источников света. Срок службы превышает 50000 часов.

Рабочий диапазон температуры окружающей среды **неограничен**. Яркость светильника зависит от количества установленных светодиодов.

Монтаж

Монтаж светильников может осуществляться на потолок, на стену, на трос и на крюк.

Применение

Предназначен для общего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, помещений с химически агрессивными средами, сельскохозяйственных помещений, мастерских и складских помещений, больничных, ванных, душевых, кухонных помещений, а также для освещения промышленных холодильных камер. Устанавливать светильник можно как на неподвижных, так и на подвижных объектах.

Технические характеристики (зашифрованы в названии светильника)	
Количество светодиодов	5 шт
Мощность	15 Вт
Цвет свечения	6 - Белый (6000К)
Рассеиватель	Призматический акриловый
Напряжение питания	24 (min 20 – max 40) В, 50 Гц
Габаритные размеры	660/100/90 мм
Класс защиты	IP 65
Цвет	Светло-серый
Световой поток	Ненаправленный